

Sikkerhetsdataark

Materialnavn: OBJET DURUSWHITE RGD430

SDS-ID: DOC-06143NO_A
I samsvar med forskrift (EU)
1907/2006 (REACH) med endringer

Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator:

Materialets navn: OBJET DURUSWHITE RGD430

Kjemisk familie

akrylholdige blandinger

Registreringsnummer (-numre) for stoff

Komponentene er enten registrert, forhåndsregistrert eller ikke underlagt REACH.

Registreringsnummer (-numre) for stoff : 01-0000016491-73-XXXX (CAS#, 5117-12-4)

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen, og bruksområder som frarådes

Kjente bruksområder

Dette produktet er et patron inneholder blekk. Under normale bruksbetingelser, slippes stoffet kun ut fra en patron inne i et egnet trykkerisystem og eksponeringen er dermed begrenset.

Bruksområder som ikke anbefales

Ingen kjente.

1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdataarket

Stratasys GmbH
Airport Boulevard B 210
D-77836 Rheinmünster, Germany

Telefon: +49 722 97 77 20

Nødtelefonnr. +49 722 97772280

E-postadresse

objet-info@stratasys.com; www.stratasys.com

1.4 Nødtelefonnummer

+49 722 97772280 : Europa (Flerspråklig respons)
+49 722 97772281 : Global (Respons på engelsk)
+1 978 495 5580 : USA (Flerspråklig respons)
+85 2 975 70887 : Asia og Stillehavet (Flerspråklig respons)
+61 2 8011 4763 : Australia (Flerspråklig respons)
+86 15626070595 : Kina (Respons på kinesisk)

Del 2 - IDENTIFIKASJON AV FARER

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral), kategori 4
Skade/irritasjon i øynene, kategori 1
Etsing/irritasjon på huden, kategori 2
Sensibiliserende for huden, kategori 1
Toksisk for forplantningssystemet, kategori 2
Spesifikk målorgantoksisitet - Enkeltstående eksponering, kategori 3 (åndedrettssystemet)
Spesifikk målorgantoksisitet - Gjentatt eksponering, kategori 2
Skadelig i vannmiljøer - kronisk fare, kategori 2

Sikkerhetsdataark

Materialnavn: OBJET DURUSWHITE RGD430

SDS-ID: DOC-06143NO_A
I samsvar med forskrift (EU)
1907/2006 (REACH) med endringer

Klassifisering ifølge direktivene 67/548/EØF og/eller 1999/45/EU

R22 Skadelig ved svelging.

R36/37/38 Forårsaker øye-, luftveis- og hudirritasjon.

R41 Fare for alvorlig øyeskade.

R43 Kan medføre sensibilisering ved hudkontakt.

R48/22 Skadelig: fare for alvorlig helseskade ved langvarig eksponering ved svelging.

R51/53 Giftig for organismer som lever i vann, kan forårsake langvarige uønskede effekter i vannmiljøet.

R62 Mulig risiko for svekket fertilitet.

2.2 Etikettelementer

Merking ifølge forskrift (EU) nr. 1272/2008/EU:

Symbol(er)



Signalord

FARE

Faresetning(er)

H302 Skadelig ved svelging.

H318 Forårsaker alvorlig øyeskade

H315 Forårsaker hudirritasjon

H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon

H335 Kan forårsake irritasjoner i luftveiene

H361 Mistenkes å kunne medføre skade på fertiliteten eller ufødte barn.

H373 Kan forårsake skade på organer ved forlenget eller gjentatt eksponering

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for livet i vannmiljøer

Forsiktighetssetning(er)

Forebygging

P271 Må bare brukes utendørs eller på et godt ventilert sted. **P280** Bruk vernehansker, verneklær, vernebriller og ansiktsmaske.

Svar

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut ev. kontaktlinser hvis det er enkelt å få til. Fortsett å skylle. **P310** Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege.

Lagring/oppbevaring

P405 Lagres avlåst.

Avhending

P501 Avhend innholdet/holderen i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Sikkerhetsdataark

Materialnavn: OBJET DURUSWHITE RGD430

SDS-ID: DOC-06143NO_A
I samsvar med forskrift (EU)
1907/2006 (REACH) med endringer

Merking ifølge direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EU

Symboler



R22 Skadelig ved svelging.

R36/37/38 Forårsaker øye-, luftveis- og hudirritasjon.

R41 Fare for alvorlig øyeskade.

R43 Kan medføre sensibilisering ved hudkontakt.

R48/22 Skadelig: fare for alvorlig helseskade ved langvarig eksponering ved svelging.

R51/53 Giftig for organismer som lever i vann, kan forårsake langvarige uønskede effekter i vannmiljøet.

R62 Mulig risiko for svekket fertilitet.

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S24 Unngå hudkontakt.

S26 Ved kontakt med øyne, skylk umiddelbart med mye vann og søk medisinsk hjelp.

S36/37/39 Bruk passende beskyttelsesklær, hansker og øye/ansiktsbeskyttelse.

S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis etiketten eller beholderen.

S57 Bruk passende beholder for å unngå miljøforurensning.

S60 Dette materialet og dets beholder må destrueres som miljøfarlig avfall.

S61 Unngå miljøutslipp. Det henvises til spesielle instruksjer/HMS-datablad.

2.3 Andre farer

Ingen kjente.

* * * Del 3 - SAMMENSETTING / INFORMASJON OM INGREDIENSER * * *

CAS EU-nr. Registreringsnr.	komponent Synonymer	67/548 EØF (DSD)	1272/2008 (CLP)	prosent
5888-33-5 227-561-6 --	ISOBORNYLAKRYLAT	Xi N; R:36/37/38-51/53	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	<40
--	Trimetylolpropan polyoxyetylen triakrylat	Xi; R:36-43	Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1	<25

Sikkerhetsdataark

Materialnavn: OBJET DURUSWHITE RGD430

SDS-ID: DOC-06143NO_A
I samsvar med forskrift (EU)
1907/2006 (REACH) med endringer

--	AKRYLHOLDIG MONOMER	Xn; R:22-41-43-48/22	Acute Tox. 4 (Oral) H302 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373	<20
--	DIFENYL-2,4,6-TRIMETYL BENZOYL FOSFINOKSID	Xn; R:62	Repr. 2	<2
52408-84-1 500-114-5 --	AKRYLHOLDIG SYREESTER	Xi; R:36-43	Eye Irrit.2 Skin Sens. 1	<0.2

Ytterligere informasjon

Under normale bruksbetingelser, slippes stoffet kun ut fra en patron inne i et egnet trykkerisystem og eksponeringen er dermed begrenset. Væsken i patronene er ansett som skadelig, og databladet er utarbeidet i tilfelle det oppstår eksponering for væsken.

* * * Del 4 - FØRSTEHJELPSTILTAK * * *

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

inhalasjon

VED INHALERING: Flytt den skadde ut i frisk luft og la vedkommende hvile i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege hvis den eksponerte føler ubehag.

hud

VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder såpevann. Hvis det oppstår hudirritasjon eller utslett: Søk medisinsk råd/legehjelp. Ta av forurensede klær og vask dem før gjenbruk.

øyne

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut ev. kontaktlinser hvis det er enkelt å få til. Fortsett å skylle. Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege.

fordøyelse

VED SVELGING: Kontakt GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege hvis den eksponerte føler ubehag. Skyll munnen.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

akutt

irriterer luftveiene, øyeskade, irriterer huden, allergisk hudreaksjon

Forsinket

allergiske reaksjoner, forplantningsskader

4.3 Indikasjon på om det er nødvendig med øyeblikkelig, medisinsk hjelp og spesialbehandling

Merknad til leger

VED eksponering eller bekymring: Kontakt lege.

Sikkerhetsdataark

Materialnavn: OBJET DURUSWHITE RGD430

SDS-ID: DOC-06143NO_A
I samsvar med forskrift (EU)
1907/2006 (REACH) med endringer

Del 5 - BRANNSLUKKINGSTILTAK

5.1 Brannslukningsmidler

Bruk passende slukningsmateriale til omgivende brann. Branner, klasse B: Bruk karbondioksid (CO₂), vanlig pulver (natriumbikarbonat), vanlig form (vannholdig, filmdannende skum - Aqueous Film Forming Foam-AFFF) eller vannspray til å kjøle ned containere.

Upassende brannslukningsmedier

Ingen kjente.

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Liten brannfare.

Varmedekomposisjonsprodukter

Forbrenning: karbonoksider

5.3 Råd til brannslukningspersonell

Brannslukkingstiltak

Flytt beholder fra brannområdet dersom dette kan gjøres uten risiko. Sprøyt vann på beholderne for å kjøle dem ned lenge etter at brannen er slukket. Hold uvedkommende unna, isoler fareområde og nekt adgang. Hold unna vannforsyning og kloakk. Unngå å inhalere biprodukter fra materiale eller forbrenning.

Beskyttelsesutstyr og forholdsregler for brannmannskap

Bruk fullstendig, beskyttende utstyr for brannslukningspersonell, inkludert selvstendig pusteapparat (SCBA) til beskyttelse mot mulig eksponering. Unngå å inhalere biprodukter fra materiale eller forbrenning.

Del 6 - TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Yrkesmessig søl / utslipp

Intakte patroner representerer ikke en lekkasje- eller søl-fare. Skadede patroner kan lekke uherdet blekk. Stopp lekkasje når dette er mulig uten personfare. Reduser damp med vannspray. Absorber med sann eller annet ikke-brennbart materiale. Saml opp sølt materiale i passende beholder for fjerning. Hold unna vannforsyning og kloakk.

6.1 Personforholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Bruk personlig vernetøy og -utstyr, se kapittel 8.

6.2 Miljøforholdsregler

Unngå utslipp i miljøet.

6.3 Metoder og materiell for avgrensning og opprensning

Samle opp sølt material med et inert, absorberende stoff, som sand eller vermikulitt. Plasser i lukket beholder som er korrekt merket. Spyl området med vann for å fjerne rester.

6.4 Henvisning til andre kapitler

Se kapittel 7 for håndteringsprosedyrer. Se kapittel 8 for anbefalt personlig verneutstyr. Se kapittel 13 for anvisninger om avhending.

Del 7 - HÅNDTERING OG OPPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Pust ikke inn damp eller tåke. Må bare brukes utendørs eller på et godt ventilert sted. Bruk vernehansker og øye-/ansiktsvern. Forurensede arbeidsklær må ikke bringes ut fra arbeidsstedet. Vaskes grundig etter bruk. Spising, drikking eller røyking må unngås under bruk av dette produktet. Unngå utslipp i miljøet.

Sikkerhetsdataark

Materialnavn: OBJET DURUSWHITE RGD430

SDS-ID: DOC-06143NO_A
I samsvar med forskrift (EU)
1907/2006 (REACH) med endringer

7.2 Forhold for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforlikelige stoffer

Oppbevares i samsvar med alle gjeldende forskrifter og standarder. Oppbevares på et godt ventilert sted. Holde beholderen tett tillukket. Lagres avlåst. Oppbevares mellom 15 °C og 25 °C. Forsendelsestemperatur (opptil 5 uker) er -20 °C til 50 °C. Oppbevares i et oppbevaringsområde for brennbare stoffer, borte fra varme og åpen ild. Oppbevar på et kjølig og tørt sted. Unngå direkte sollys. Oppbevares mørkt. Oppbevares atskilt fra uforenlige stoffer.

* * *Del 8 - EKSPONERINGSKONTROLLER / PERSONLIG BESKYTTELSE* * *

8.1 Kontrollparametre

Grenser for komponenteksponering

Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Storbritannia har ikke utviklet eksponeringsgrenser for noen av dette produktets bestanddeler.

Biologisk grenseverdi

Komponentanalyse

Det finnes ingen biologiske grenseverdier for noen av dette produktets komponenter.

Derived No-Effect Level (DNEL-er - Avledet nivå for ingen virkning).

Ingen DNEL-er tilgjengelige.

Konsentrasjoner som ikke forventes å gi virkning (PNEC-er)

Ingen PNEC-er tilgjengelige.

Ventilasjon

Skaff lokalt utblåsningsventilasjonssystem. Sørg for at gjeldende eksponeringsgrenser overholdes.

8.2 Eksponeringskontroller

Egnede konstruksjonsmessige kontrolltiltak

Øye-/ansiktsvern

Det er ikke nødvendig med vernebriller under normale forhold. Kjemikaliebriller eller vernebriller med sideskjold må brukes ved håndtering av skadede patron.

Hudbeskyttelse

Det er ikke nødvendig med verneklær under normale forhold. Bruk neoprene or nitrile ugjennomtrengelige hansker ved håndtering av skadede patron. Vask forurensede klær før gjenbruk.

Hanskeanbefalinger

Bruk neoprene or nitrile ugjennomtrengelige hansker ved håndtering av skadede patron.

Åndedrettsbeskyttelse

Åndedrettsvern er vanligvis ikke nødvendig ved bruk av dette produktet.

Sikkerhetsdataark

Materialnavn: OBJET DURUSWHITE RGD430

SDS-ID: DOC-06143NO_A
I samsvar med forskrift (EU)
1907/2006 (REACH) med endringer*****Del 9 - FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER*******9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand: væske	Utseende: blekk patronen inneholder hvit væske blekk
Farge: hvit	Fysisk form: væske
Lukt: karakteristisk lukt	Luktgrense: Ikke tilgjengelig
pH: Ikke anvendelig	Smeltepunkt: Ikke tilgjengelig
Kokepunkt: Ikke tilgjengelig	Dekomposisjon: Ikke tilgjengelig
Flammepunkt: >100 °C	Fordampningshastighet: Ikke tilgjengelig
LEL: Ikke tilgjengelig	UEL: Ikke tilgjengelig
Damptrykk: Ikke tilgjengelig	Damptetthet (luft = 1): Ikke tilgjengelig
Tetthet: Ikke tilgjengelig	Egenvekt (vann = 1): Ikke tilgjengelig
Vannløselighet: Ikke tilgjengelig	Koeff. Vann/olje dist: Ikke tilgjengelig
Selvtetting: Ikke tilgjengelig	Viskositet: Ikke tilgjengelig
Flyktighet: Ikke tilgjengelig	

*****Del 10 - STABILITET OG REAKTIVITET*******10.1 Reaktivitet**

Oppvarming kan forårsake brann

10.2 Kjemisk stabilitet

Ustabil ved eksponering for lys. Ustabil ved eksponering for varme.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Uherdet blekk vil polymerisere ved eksponering for lys.

10.4 Forhold som må unngås

Unngå eksponering for varme eller lys.

10.5 Uforlikelige materialer

Gjelder ikke under vanlige bruks- og oppbevaringsbetingelser.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter**Varmedekomposisjonsprodukter**

Forbrenning: karbonoksider

*****Del 11 - TOKSIOLOGISK INFORMASJON*******11.1 Informasjon om toksikologiske effekter****Akutt og kronisk toksisitet**

Ingen fare forventes som følge av normal bruk av dette produktet. Selv om det er usannsynlig, er det mulig for uherdet blekk å lekke ut fra skadede blekkpatroner og forårsake hud og irriterer øynene. Kontakt med hud kan forårsake kriblende følelse eller irriterer huden. Kontakt med øyne kan forårsake irriterer øynene, inflammasjon, eller øyeskade.

Komponentanalyse - LD50/LC50

Komponentene i dette materialet har blitt gjennomgått i ulike kilder, og ingen valgte sluttpunkter har blitt identifisert.

Irritasjon/etsende

Kontakt med uherdet blekk kan forårsake øyeskade og irriterer huden. Innånding kan forårsake irriterer luftveiene.

Sikkerhetsdataark

Materialnavn: OBJET DURUSWHITE RGD430

SDS-ID: DOC-06143NO_A
I samsvar med forskrift (EU)
1907/2006 (REACH) med endringer

Sensibilisering av luftveiene

Ingen data tilgjengelige for blandingen.

Hudsensibilisering

Komponentdata indikerer at stoffet er sensibiliserende. Uherdet blekk kan forårsake en allergisk reaksjon hos sensitive personer.

Mutagent for kimceller

Ingen data tilgjengelige for blandingen.

Karsinogenitet

Komponentens karsinogenitet

Ingen av bestanddelene i dette produktet er opplistet av IARC eller DFG.

toksitet for forplantningssystemet

Tilgjengelige data karakteriserer bestanddelene i dette produktet som skadelige for forplantningssystemet.

Toksikum for spesifikt målorgan – enkelteksponering

åndedrettssystemet

Toksikum for spesifikt målorgan – gjentatt eksponering

Kan forårsake skade på organer ved forlenget eller gjentatt eksponering

aspirasjonsfare

Ingen data tilgjengelige for blandingen.

Del 12 - ØKOLOGISK INFORMASJON

12.1 Toksitet

Giftig, med langtidsvirkning, for livet i vannmiljøer

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelige for blandingen.

12.3 Potensial for biologisk akkumulering

Ingen data tilgjengelige for blandingen.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige for blandingen.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Ikke noe informasjon tilgjengelig.

EU – Foreløpig strategi for håndtering av PBT- og vPvB-stoffer (PBT-vurderinger)

Ingen komponenter i dette stoffet er oppført.

12.6 Andre uheldige effekter

Ikke noe informasjon tilgjengelig.

Del 13 - KASSERINGSHENSYN

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Fjernes i henhold til gjeldende regelverk. Farlig avfall-nummer(e): 08 03 12*

Kontakt produsenten/leverandøren for informasjon om gjenvinning/resirkulering. Må ikke avhendes på søppelfylling. Unngå utløp til avløpsrør eller overflatevann. Se kapittel 7 for håndteringsprosedyrer. Se kapittel 8 for anbefalt personlig verneutstyr.

Del 14 - TRANSPORTINFORMASJON

14.1	UN Number	ADR	RID	ICAO	ADN	IMDG
		3082	3082	3082	3082	3082

Sikkerhetsdataark

Materialnavn: OBJET DURUSWHITE RGD430

SDS-ID: DOC-06143NO_A
I samsvar med forskrift (EU)
1907/2006 (REACH) med endringer

14.2	UN Proper Shipping Name	Miljøfarlig stoff, væske, n.o.s. (INNEHOLDE R: ISOBORNYL AKRYLAT)	Miljøfarlig stoff, væske, n.o.s. (INNEHOLDE R: ISOBORNYL AKRYLAT)	Miljøfarlig stoff, væske, n.o.s. (INNEHOLDE R: ISOBORNYL AKRYLAT)	Miljøfarlig stoff, væske, n.o.s. (INNEHOLDE R: ISOBORNYL AKRYLAT)	Miljøfarlig stoff, væske, n.o.s. (INNEHOLDE R: ISOBORNYL AKRYLAT)
14.3	Transport Hazard Class(es)	Hazard Class: 9 	Hazard Class: 9 	Hazard Class: 9 	Hazard Class: 9 	Hazard Class: 9 
14.4	Packing Group	Packing Group: III	Packing Group: III	Packing Group: III	Packing Group: III	Packing Group: III
14.5	Environmental Hazards	Forurensende i havmiljø	Forurensende i havmiljø	Forurensende i havmiljø	Forurensende i havmiljø	Forurensende i havmiljø
14.6	Special Precautions For User	Klassifiseringskode : M6	Klassifiseringskode : M6	Passasjer- og lastefly - pakkeanvisninger : Y964/964	Klassifiseringskode : M6	EMS: F-A, S-F
14.7	Transport in Bulk According to Annex II or MARPOL 73/78 and the IBC Code					

Internasjonal kjemikaliekode for varer i løsvækt

Dette materialet inneholder ikke noen av kjemikalierne som er underlagt krav fra IBC om å bli identifisert som farlige kjemikalier i løsvækt.

* * *Del 15 - INFORMASJON OM FORORDNINGER* * *

15.1 Sikkerhet-, helse- og miljøforskrifter / Lovverk som gjelder spesifikt for stoffet eller stoffblandingen EU - REACH (1907/2006) - Vedlegg XIV Liste over stoffer som trenger autorisasjon

Ingen komponenter i dette stoffet er oppført.

EU - REACH (1907/2006) - Artikkel 59(1) Stoffliste for eventuell inkludering i vedlegg XIV

Ingen komponenter i dette stoffet er oppført.

EU - REACH (1907/2006) - Vedlegg XVII Restriksjoner på bestemte, farlige stoffer, blandinger og varer

Ingen komponenter i dette stoffet er oppført.

Tyske forskrifter

Tyskland Vannklassifisering

ISOBORNYLAKRYLAT (5888-33-5)

ID Number 2247, fareklasse 2 - fare for vann

Trimetylolpropan polyoxyetylen triakrylat (28961-43-5)

ID Number 8454, fareklasse 1 - liten fare for vann (1 - 6,5 mol etoksyler)

Sikkerhetsdataark

Materialnavn: OBJET DURUSWHITE RGD430

SDS-ID: DOC-06143NO_A
I samsvar med forskrift (EU)
1907/2006 (REACH) med endringer

AKRYLHOLDIG MONOMER (5117-12-4)

ID Number 6697, fareklasse 2 - fare for vann

DIFENYL-2,4,6-TRIMETYL BENZOYL FOSFINOKSID (75980-60-8)

ID Number 6366, fareklasse 2 - fare for vann

AKRYLHOLDIG SYREESTER (52408-84-1)

ID Number 8453, fareklasse 1 - liten fare for vann (1-6,5 PO)

Danske forskrifter

Liste fra miljøvernbyrå, over uønskede stoffer

Ingen komponenter i dette stoffet er oppført.

EU-stoffliste

Stoffanalyse - stoffliste

komponent	CAS	EEC
ISOBORNYLAKRYLAT	5888-33-5	EIN
Trimetylolpropan polyoxyetylen triakrylat	--	NLP
AKRYLHOLDIG MONOMER	--	ELN
DIFENYL-2,4,6-TRIMETYL BENZOYL FOSFINOKSID	--	EIN
AKRYLHOLDIG SYREESTER	52408-84-1	NLP

15.2 Vurdering av kjemisk sikkerhet

Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffet/stoffblandingen.

* * *Del 16 - ANNEN INFORMASJON* * *

16.1 Indikasjon om endringer

Ny MSDS: 11/19/2012

16.2 Forklaring

ADR - Europeisk veitransport; EEC - Det europeiske fellesmarkedet; EIN (EINECS) - Europeisk stoffliste over eksisterende, kommersielle kjemiske stoffer; ELN (ELINCS) - Europeisk liste over rapporterte, kjemiske stoffer; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; ICAO - International Civil Aviation Organization; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; Kow - Oktanol-/vannopdelingsfaktor; LEL - Nedre eksplosjonsgrense; RID - Europeisk togtransport; STEL - Grense for kortsiktig eksponering; TDG - Transport av farlig gods; TWA - Time Weighted Average; UEL - Nedre eksplosjonsgrense

16.3 Referanser til litteratur og datakilder

Tilgjengelig på forespørsel

16.4 Metoder som brukes til klassifisering av stoffblandingen, i henhold til forskrift (EU) nr. 1272/2008

Tilgjengelig på forespørsel

16.5 Fullstendig tekst til R-setningene i kapittel 3

R22 Skadelig ved svelging.

R36/37/38 Forårsaker øye-, luftveis- og hudirritasjon.

R41 Fare for alvorlig øyeskade.

R43 Kan medføre sensibilisering ved hudkontakt.

R48/22 Skadelig: fare for alvorlig helseskade ved langvarig eksponering ved svelging.

R51/53 Giftig for organismer som lever i vann, kan forårsake langvarige uønskede effekter i vannmiljøet.

R62 Mulig risiko for svekket fertilitet.

16.6 Råd om opplæring

Les sikkerhetsdatabladet før produktet håndteres.

Sikkerhetsdataark

Materialnavn: OBJET DURUSWHITE RGD430

SDS-ID: DOC-06143NO_A
I samsvar med forskrift (EU)
1907/2006 (REACH) med endringer

16.7 Andre opplysninger

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på data og prøver som er gitt til en tredjeparts SDS-forfatter. Databladet ble skrevet etter vår beste evne og i henhold til den kunnskapen vi innehadde på det tidspunktet. Sikkerhetsdatabladet inneholder kun retningslinjer for sikker håndtering, bruk, forbruk, oppbevaring, transport og avhending av stoffene/preparatene/blandingene som er nevnt i dette sikkerhetsdatabladet. Nye sikkerhetsdatablad skrives fra tid til annen. Kun den nyeste versjonen skal brukes. Hvis ikke annet er oppgitt ord for ord på sikkerhetsdatabladet, gjelder ikke informasjonen for stoffer/preparater/blandinger i renere form, blandet med andre stoffer eller i prosesser. Sikkerhetsdatabladet gir ingen kvalitetsspesifikasjon for de aktuelle stoffene/preparatene/blandingene.

Samsvar med anvisningene i dette sikkerhetsdatabladet løser ikke brukeren fra forpliktelsen til å innføre alle tiltak som sunn fornuft, forskrifter og anbefalinger tilsier, eller som er nødvendig og/eller nyttig, basert på ekte, gjeldende omstendigheter. Stratasys garanterer ikke for nøyaktigheten eller grundigheten til informasjonen som er gitt. Bruk av dette sikkerhetsdatabladet er underlagt lisens- og ansvarsbegrensende forhold, som oppgitt i lisensavtalen. Alle rettigheter til intellektuell eiendom på dette databladet tilhører Stratasys, og distribuering og gjengivelse av denne er begrenset.

Slutt på HMS-dataark DOC-06143NO_A